



**MTBE / МТБЭ**  
Methyl-tert-butyl ether  
Эфир метил-трет-бутиловый

- ▶ **MTBE is used as a high-octane component of automobile gasolines.**
- ▶ МТБЭ применяется в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов.

▶ **Product characteristics: Appearance – clear liquid with aromatic smell; shelf life - one (1) year since the day of manufacture.**

▶ Характеристики продукта: Внешний вид – прозрачная жидкость с ароматическим запахом.

Гарантийный срок хранения продукции – 1 год со дня изготовления.

<i>Parameter</i>	<i>MTBE</i>	<i>Test method</i>
	<i>Grade A</i>	
<b>Methyl-tert-butyl-ether (MTBE) content, %, min</b> Массовая доля метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), %, н/м	<b>98,0</b>	based on method ASTM D 5441
<b>Alcohols content (methanol and tert-butanol), W.%, max</b> Массовая доля спиртов (метанол и трет-бутанол), %, не более	<b>1,5</b>	based on method ASTM D 5441
<b>C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> content, W.%, max</b> Массовая доля углеводородов C <sub>4</sub> и C <sub>8</sub> , %, не более	<b>1,5</b>	based on method ASTM D 5441
<b>Water content, W.%, max</b> Массовая доля влаги, %, не более	<b>0,1</b>	based on method GOST 14870 или GOST 24614
<b>Mechanical impurities</b> Механические примеси	<b>None/opt.</b>	based on method GOST 6370

*Technical support service / Техническая поддержка клиентов: e-mail: [techservice@sibur.ru](mailto:techservice@sibur.ru)*